megAVision®

ÜRÜN KATALOĞU 2026



LED Ekran Çözümleri

Kurumsal · Dış Mekân · Mağaza · Kiralık & Sahne · Toplantı · Yaratıcı

YILDIRIM

50.Yıl

www.yildirimteknoloji.net

0 (850) 840 93 55 · WhatsApp +90 532 734 50 34

info@yildirimteknoloji.net

1976'dan günümüze güvenle.

50. Yıl

1976'da İzmir Kiraz'da bir kaset dükkânı olarak başlayan yolculuğumuz, 1981'de Antalya'da müzik aletleriyle, 1982'de ses sistemleriyle büyüdü. 2000'lerde ışık sistemlerini ekledik; 2003'te uluslararası ürünleri doğrudan getirmeye başladık, 2008'de LED ekran markamız megAVision başta olmak üzere kendi markalarımızı oluşturduk. Bugün Antalya merkezimiz ve İstanbul ofisimizle Türkiye genelinde ses, ışık ve LED ekran çözümleri sunuyoruz.

megAVision, Yıldırım'ın LED ekran markasıdır.

Ses ve ışık sistemlerinde sürekli Ar-Ge yatırımlarıyla, paydaşlarımıza yurt içi ve yurt dışı pazarda yenilikçi çözümler sunuyoruz.

50
yıllık tecrübe

200+
LED ekran projesi

10.000+
m^2 LED ekran satışı

TR
geneli hizmet · Antalya · İstanbul

1976
İzmir Kiraz'da kasetçi olarak kuruluş

1981
Antalya, müzik aletleri

1982
Ses sistemleri

2000'ler
Işık sistemleri

2003
Doğrudan ithalat

2008
megAVision ve kendi markalarımız

2018
TW AUDIO distribütörlüğü

2019
CHAUVET PRO & DJ distribütörlüğü

Bugün
Ses, ışık ve LED ekranda Türkiye geneli hizmet

Referanslarımızdan: Ankapark · Uşak Belediyesi şehir LED ekranları · Regnum · Selectum Luxury · Rixos · Staras Technical · Altın Çizme · 4.5G **ve yüzlercesi**

Distribütörlükler: Chauvet Pro · Chauvet DJ · TW Audio **Markalarımız:** megAVision · Euroclub · Skylight

İçindekiler

01 Kurumsal Ekranlar 04

MV Pro SMD 05
MV Pro COB 07
MV Pro Curve 09
MV Pro Plus 11

02 Dış Mekân Reklam 13

MV Outdoor HD 14
MV Outdoor Eco 16
MV Eco Corner 18
MV Outdoor Max 20
MV Outdoor 960 22
MV Max Corner 24
MV Stadium 26

03 Mağaza & İç Mekân 28

MV Flex Pro 29
MV Dual 31
MV Poster Fold 33
MV Poster Slim 35
MV Poster Dual 37

04 Kiralık & Sahne 39

MV Stage Out 40
MV Stage In 42
MV Rent Out 44
MV Rent In 46
MV XR Studio 48
MV Dance Floor 50

05 Toplantı & Yaratıcı 52

MV Meet 53
MV Glass 55
MV Wave 57

Hizmetlerimiz 59



01 Kurumsal Ekranlar

Kontrol odaları, toplantı salonları, lobiler ve showroom'lar için ince piksel aralıklı iç mekân LED çözümleri.

MV Pro SMD 05
MV Pro COB 07
MV Pro Curve 09
MV Pro Plus 11



KURUMSAL EKRANLAR

MV Pro SMD

Kurumsalın standardı.

Kontrol odaları, toplantı salonları ve kurumsal lobiler için ince piksel aralıklı SMD LED serisi. GOB yüzey koruma seçeneği ve önden bakımlı 16:9 paneller.

piksel seçeneği · P1.25 – P2.5	4
panel ağırlığı	4,5 kg
mm panel kalınlığı	27,5
Hz'e kadar tazeleme	7680

Yüksek çözünürlük
İnce piksel aralığı

Hafif ve ince
Döküm alüminyum gövde

Çift sistem
Yedekli çalışma desteği

Önden bakım
Duvardayken modül değişimi

Dikişsiz birleşim
16:9 panellerle video duvarı

Geniş görüş açısı
170° / 170°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Pro SMD

Piksel aralığı	P1.25	P1.56	P1.875	P2.5
LED tipi	SMD1010 / GOB	SMD1010/1212 / GOB	SMD1010/1515 / GOB	SMD1515 / GOB
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	409.600	284.444	160.000
Modül ölçüsü (mm)	300×168,75	300×168,75	300×168,75	150×337,5
Panel çözünürlüğü	480×270	384×216	320×180	240×135
Parlaklık (nit)	400–500	400–600	400–600	≥600
Tarama	1/45	1/48	1/45	1/30

Fiziksel

LED tipi
SMD, GOB seçenekli

Panel ölçüsü
600 × 337,5 × 27,5 mm

Modül adedi
2×2 (P2.5: 4×1)

Ağırlık
4,5 kg

Malzeme · Bakım
Döküm alüminyum · Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
170° / 170°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
350 / 100 W/m²

Koruma sınıfı
IP30

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



KURUMSAL EKRANLAR

MV Pro COB

Yakından bile kusursuz.

Kontrol odaları, toplantı salonları ve showroom'lar için ince piksel aralıklı COB LED serisi. 16:9 paneller tek parça bir yüzey gibi birleşir, önden bakım ile duvardayken servis verilir.

piksel seçeneği · P0.625 – P1.875	6
panel ağırlığı	4,5 kg
mm panel kalınlığı	27,5
Hz'e kadar tazeleme	7680

Yüksek kontrast
COB yüzey, 15.000:1

Hafif ve ince
Döküm alüminyum gövde

Çift sistem
Yedekli çalışma desteği

Önden bakım
Duvardayken modül değişimi

Dikişsiz birleşim
16:9 panellerle video duvarı

Kalibrasyonlu görüntü
Parlaklık kalibrasyonu dahil

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Pro COB

Piksel aralığı	P0.625	P0.78	P0.9375	P1.25	P1.5625	P1.875
Yoğunluk (nokta/m²)	2.560.000	1.638.400	1.137.778	640.000	409.600	284.444
Panel çözünürlüğü	960×540	768×432	640×360	480×270	384×216	320×180
Parlaklık (nit)	≥500	≥500	≥500	≥500	≥600	≥600
Tarama	1/64	1/64	1/60	1/60	1/48	1/45

Fiziksel

LED tipi
COB

Panel ölçüsü
600 × 337,5 × 27,5 mm

Modül
150 × 168,75 mm · 4×2

Ağırlık
4,5 kg

Malzeme · Bakım
Döküm alüminyum · Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
170° / 170°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
420 / 80–150 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



KURUMSAL EKRANLAR

MV Pro Curve

Düz duvar şart değil.

Kavisli ve özel formlu video duvarları için ince piksel aralıklı LED serisi. Mini 4'ü 1 arada LED seçeneğiyle P0.78'e kadar inen piksel aralığı, önden bakımlı 16:9 paneller.

piksel seçeneği · P0.78 – P1.875	5
panel ağırlığı	4,5 kg
mm panel kalınlığı	27,5
Hz'e kadar tazeleme	7680

Kavisli birleşim
Özel formlu video duvarları

Hafif ve ince
Döküm alüminyum gövde

Çift sistem
Yedekli çalışma desteği

Önden bakım
Duvardayken modül değişimi

Yüksek parlaklık
≥600 nit, tüm modellerde

Geniş görüş açısı
170° / 170°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Pro Curve

Piksel aralığı	P0.78	P0.9375	P1.25	P1.5625	P1.875
LED tipi	Mini 4'ü 1	Mini 4'ü 1	SMD1010	SMD1010/1212	SMD1010/1515
Yoğunluk (nokta/m²)	1.638.400	1.137.778	640.000	409.600	284.444
Panel çözünürlüğü	768×432	640×360	480×270	384×216	320×180
Parlaklık (nit)	≥600	≥600	≥600	≥600	≥600
Tarama	1/48	1/46	1/45	1/48	1/45

Fiziksel

LED tipi
Mini 4'ü 1 / SMD

Panel ölçüsü
600 × 337,5 × 27,5 mm

Modül
150 × 168,75 mm · 4×2

Ağırlık
4,5 kg

Malzeme · Bakım
Döküm alüminyum · Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
170° / 170°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
350 / 100 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



KURUMSAL EKRANLAR

MV Pro Plus

Sağlam gövde, ince detay.

Konferans salonları, auditoryumlar ve büyük kurumsal alanlar için 48 mm gövdeli, ince piksel aralıklı LED serisi. Mini 4'ü 1 arada LED ile P0.9375'e kadar inen seçenekler.

piksel seçeneği · P0.9375 – P2.5	5
panel ağırlığı	7 kg
mm panel kalınlığı	48
Hz'e kadar tazeleme	7680

Yüksek çözünürlük
P0.9375'e kadar

Sağlam gövde
Döküm alüminyum, 48 mm

Çift sistem
Yedekli çalışma desteği

Önden bakım
Duvardayken modül değişimi

Dikişsiz birleşim
16:9 panellerle video duvarı

Geniş görüş açısı
170° / 170°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Pro Plus

Piksel aralığı	P0.9375	P1.25	P1.56	P1.875	P2.5
LED tipi	Mini 4'ü 1	SMD1010	SMD1010/1212	SMD1010/1515	SMD1515
Yoğunluk (nokta/m²)	1.137.778	640.000	409.600	284.444	160.000
Modül ölçüsü (mm)	150×168,75	300×168,75	300×168,75	300×168,75	150×337,5
Panel çözünürlüğü	640×360	480×270	384×216	320×180	240×135
Parlaklık (nit)	≥600	≥600	≥600	≥600	≥600
Tarama	1/60	1/45	1/48	1/45	1/30

Fiziksel

LED tipi
Mini 4'ü 1 / SMD

Panel ölçüsü
600 × 337,5 × 48 mm

Ağırlık
7 kg

Malzeme
Döküm alüminyum

Bakım
Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
170° / 170°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
420 / 100 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



02 Dış Mekân Reklam

Bina cepheleri, billboardlar, meydanlar ve stadyumlar için gün ışığında bile net, IP65 korumalı LED çözümleri.

MV Outdoor HD 14
MV Outdoor Eco 16
MV Eco Corner 18
MV Outdoor Max 20
MV Outdoor 960 22
MV Max Corner 24
MV Stadium 26



DIŞ MEKÂN REKLAM

MV Outdoor HD

Dışarıda bile yakın plan.

Yakın izleme mesafesine sahip dış mekânlar için ince piksel aralıklı, IP65 korumalı LED serisi. Mağaza cepheleri, meydanlar ve yaya bölgeleri için net görüntü.

piksel seçeneği · P1.25 – P1.95	4
nit'e kadar parlaklık	4000
toz ve suya karşı	IP65
500×500 mm kabin	8 kg

Yüksek parlaklık
3000–4000 nit

Hafif kabin
Döküm alüminyum, 8 kg

Verimli soğutma
Dış mekâna uygun yapı

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Yüksek koruma
IP65

Modüler yapı
500×500 mm kabinler

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Outdoor HD

Piksel aralığı	P1.25	P1.3	P1.5625	P1.95
LED tipi	MIP0505	MIP0606	MIP0606	MIP0606
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	589.824	409.600	262.144
Kabin çözünürlüğü	400×400	384×384	320×320	256×256
İzleme mesafesi	3–50 m	3–100 m	4–150 m	4–150 m
Tarama	1/25	1/24	1/20	1/16

Fiziksel

LED tipi
MIP

Kabin ölçüsü
500 × 500 mm

Modül
250 × 250 mm · 2×2

Ağırlık
8 kg

Malzeme · Bakım
Döküm alüminyum · Ön/arka

Görüntü

Parlaklık
3000–4000 nit

Kontrast oranı
10.000:1

Tazeleme · Gri seviye
3840 Hz · 16 bit

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
800 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



DIŞ MEKÂN REKLAM

MV Outdoor Eco

Gün ışığında bile net.

Bina cepheleri, billboardlar ve yol kenarı reklam alanları için enerji tasarruflu dış mekân LED serisi. 10.000 nit'e varan parlaklık seçeneği ve IP65 koruma.

piksel seçeneği · P3.125 – P10	6
nit'e kadar parlaklık	10.000
toz ve suya karşı	IP65
Hz'e kadar tazeleme	7680

Enerji tasarrufu
Göz yormayan görüntü

Yüksek parlaklık
Gün ışığında okunur

Yaratıcı birleşim
Farklı ölçülerde duvar

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Esnek kullanım
Farklı montaj seçenekleri

Yüksek koruma
IP65

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Outdoor Eco

Piksel aralığı	P3.125	P4.16	P5	P6.25	P8.33	P10
LED tipi	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	102.400	57.600	40.000	25.600	14.400	10.000
Panel çöz. (800×900)	256×288	192×216	160×180	128×144	96×108	80×90
Panel çöz. (800×1200)	256×384	192×288	160×240	128×192	96×144	80×120
Parlaklık (nit)	4500–8000	4500–8000	5500–10000	6000–10000	6000–10000	6000–10000
Tarama	1/16	1/6	1/6	1/6	1/3	1/2

Fiziksel

Modül
400 × 300 mm

Panel ölçüsü
800×900 / 800×1200 mm

Ağırlık
17,5 / 22,5 kg

Malzeme
Alüminyum

Bakım
Önden ve arkadan

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
140° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
780 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



DIŞ MEKÂN REKLAM

MV Eco Corner

Köşeleri de ekran yapın.

Kavisli köşeler, silindir kolonlar ve özel formlu cepheler için tasarlanmış dış mekân LED serisi. Dar şerit modüller sayesinde yüzeye uyum sağlar.

piksel seçeneği · P3.125 – P10	6
nit'e kadar parlaklık	10.000
toz ve suya karşı	IP65
şerit modül genişliği	50 mm

Kavisli form
Köşe ve kolonlara uyum

Yüksek parlaklık
Gün ışığında okunur

Özel üretim
Projeye göre ölçü

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Yüksek tazeleme
3840–7680 Hz

Yüksek koruma
IP65

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Eco Corner

Piksel aralığı	P3.125	P4.16	P5	P6.25	P8.33	P10
LED tipi	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	102.400	57.600	40.000	25.600	14.400	10.000
Panel çöz. (450×900)	144×288	108×216	90×180	72×144	54×108	45×90
Panel çöz. (450×1200)	144×384	108×288	90×240	72×192	54×144	45×120
Parlaklık (nit)	4500–8000	4500–8000	5500–10000	6000–10000	6000–10000	6000–10000
Tarama	1/16	1/6	1/6	1/6	1/3	1/2

Fiziksel

Modül
50 × 300 mm şerit

Panel ölçüsü
450×900 / 450×1200 mm

Ağırlık
20 / 25 kg

Malzeme
Demir

Bakım
Önden ve arkadan

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
140° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
780 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



DIŞ MEKÂN REKLAM

MV Outdoor Max

Büyük cepheler için.

AVM cepheleri, stadyum çevresi ve büyük ölçekli dış mekân reklam projeleri için 1×1 m kabinli, enerji tasarruflu LED serisi.

piksel seçeneği · P2.976 – P10.42	6
nit'e kadar parlaklık	10.000
toz ve suya karşı	IP65
standart kabin	1×1 m

Enerji tasarrufu
Göz yormayan görüntü

Yüksek parlaklık
Gün ışığında okunur

Yaratıcı birleşim
Farklı kabin ölçüleri

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Yüksek koruma
IP65

Yüksek tazeleme
3840–7680 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Outdoor Max

Piksel aralığı	P2.976	P3.91	P4.81	P6.25	P7.81	P10.42
LED tipi	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	112.896	65.536	43.264	25.600	16.384	9.216
Kabin çöz. (1×1 m)	336×336	256×256	208×208	160×160	128×128	96×96
Parlaklık (nit)	5000–5500	5500–10000	5500–10000	6000–10000	6000–10000	6000–10000
İzleme mesafesi	3–100 m	4–100 m	4–100 m	6–150 m	8–150 m	10–200 m
Tarama	1/21	1/8 · 1/16	1/7 · 1/13	1/8	1/4	1/2

Fiziksel

Kabin ölçüsü
1000 × 1000 mm

Diğer ölçüler
1500×1000 · 1500×500 · 1000×750 · 1000×500

Modül
500 × 250 mm · 2×4

Ağırlık
22,5 kg

Malzeme · Bakım
Alüminyum · Ön/arka

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
140° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
650–750 / 100–200 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



DIŞ MEKÂN REKLAM

MV Outdoor 960

Hızlı kurulum, güçlü görüntü.

960 mm kabin ölçüsüyle bina cepheleri ve köşe uygulamaları için enerji tasarruflu dış mekân LED serisi. P4'ten P10'a altı piksel seçeneği.

piksel seçeneği · P4 – P10	6
nit'e kadar parlaklık	10.000
toz ve suya karşı	IP65
kabin ağırlığı	21 kg

Enerji tasarrufu
Göz yormayan görüntü

Yüksek parlaklık
Gün ışığında okunur

Yaratıcı birleşim
Köşe ve 3D uygulamalar

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Yüksek koruma
IP65

Yüksek tazeleme
3840–7680 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Outdoor 960

Piksel aralığı	P4	P5	P5.71	P6.66	P8	P10
LED tipi	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	62.500	40.000	30.625	22.500	15.625	10.000
Kabin çöz. (960×960)	240×240	192×192	168×168	144×144	120×120	96×96
Parlaklık (nit)	5000–10000	5500–10000	5500–10000	6000–10000	6000–10000	6000–10000
İzleme mesafesi	3–100 m	4–100 m	4–100 m	4–100 m	4–100 m	10–200 m
Tarama	1/8	1/8	1/7	1/6	1/4	1/2

Fiziksel

Kabin ölçüsü
960×960 / 960×1280 mm

Modül
480 × 320 mm

Ağırlık
21 kg

Malzeme
Alüminyum

Bakım
Önden ve arkadan

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
140° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
650–750 / 100–200 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



DIŞ MEKÂN REKLAM

MV Max Corner

Binanın köşesi de sahne.

Kavisli bina köşeleri ve özel formlu cepheler için dar modüllü dış mekân LED serisi. 1 m yüksekliğinde paneller, IP65 koruma.

piksel seçeneği · P2.976 – P10.42	6
nit'e kadar parlaklık	10.000
toz ve suya karşı	IP65
panel yüksekliği	1 m

Kavisli form
Köşe ve cephelere uyum

Yüksek parlaklık
Gün ışığında okunur

Özel üretim
Projeye göre ölçü

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Yüksek tazeleme
3840–7680 Hz

Yüksek koruma
IP65

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Max Corner

Piksel aralığı	P2.976	P3.91	P4.81	P6.25	P7.81	P10.42
LED tipi	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	112.896	65.536	43.264	25.600	16.384	9.216
Panel ölçüsü (mm)	625×1000	562,5×1000	562,5×1000	562,5×1000	562,5×1000	562,5×1000
Panel çözünürlüğü	210×336	144×256	117×208	90×160	72×128	54×96
Parlaklık (nit)	4500–8000	5000–8000	5000–8000	6000–10000	6000–10000	6000–10000
Tarama	1/21	1/16	1/13	1/8	1/4	1/2

Fiziksel

Modül genişliği
41,66 / 62,5 mm

Panel yüksekliği
1000 mm

Ağırlık
24,6 kg (P2.976: 28 kg)

Malzeme
Demir

Bakım
Önden ve arkadan

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
140° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks.)
780 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



DIŞ MEKÂN REKLAM

MV Stadium

Saha kenarının yıldızı.

Stadyum saha kenarı reklam bantları ve spor tesisleri için yüksek parlaklıklı, ayaklı LED serisi. 200 metreye kadar izleme mesafesi.

piksel seçeneği · P6.25 – P10	3
nit'e kadar parlaklık	6500
toz ve suya karşı	IP65
izleme mesafesine kadar	200 m

Yüksek parlaklık
6000–6500 nit

Özel üretim
Projeye göre ölçü

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Yüksek koruma
IP65

Çift sistem
Yedekli çalışma desteği

Geniş görüş açısı
140° / 160°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Stadium

Piksel aralığı	P6.25	P8.33	P10
LED tipi	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	25.600	14.400	10.000
Kabin çözünürlüğü	256×144	192×108	160×90
Parlaklık (nit)	6000–6500	6000–6500	6000–6500
İzleme mesafesi	6–200 m	8–200 m	10–200 m
Tarama	1/6	1/3	1/2

Fiziksel

Kabin ölçüsü
1600 × 940 × 98 mm

Modül
400 × 300 mm · 4×3

Ağırlık
35 kg

Malzeme
Alüminyum

Bakım
Önden ve arkadan

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
140° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
680 / 120–200 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



03 Mağaza & İç Mekân

Mağazalar, AVM'ler, showroom'lar, fuarlar ve etkinlik alanları için esnek, taşınabilir ve çift taraflı LED çözümleri.

MV Flex Pro 29
MV Dual 31
MV Poster Fold 33
MV Poster Slim 35
MV Poster Dual 37



MAĞAZA & İÇ MEKÂN

MV Flex Pro

Her ölçüye uyar.

Mağazalar, showroom'lar, fuar standları ve kurumsal alanlar için sabit montajlı iç mekân LED serisi. Dört farklı kabin ölçüsüyle her duvara ve forma uyum sağlar.

piksel seçeneği · P1.25 – P3.91	7
farklı kabin ölçüsü	4
mm kabin kalınlığı	33
nit'e kadar parlaklık	1000

Yüksek çözünürlük
P1.25'e kadar

Hafif yapı
Döküm alüminyum

Esnek montaj
Dört kabin ölçüsü

Yaratıcı birleşim
Kolon ve köşe uygulamaları

Önden bakım
Kolay servis

Hızlı kurulum
Modüler yapı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Flex Pro

Piksel aralığı	P1.25	P1.56	P1.95	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91
LED tipi	SMD1010 GOB	SMD1010/1212 GOB	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	409.600	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536
Kabin çöz. (1000×500)	800×400	640×320	512×256	400×200	384×192	336×168	256×128
Parlaklık (nit)	600	600	800	800	800	800	800
Tarama	1/50	1/40	1/32	1/25	1/32	1/28	1/16
Koruma	IP31	IP31	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30

Fiziksel

Modül
250 × 250 mm

Kabin ölçüleri
1000×500 · 1000×250 · 750×250 · 500×250 mm

Kabin kalınlığı
33 mm

Malzeme
Döküm alüminyum

Bakım
Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Parlaklık / renk homojenliği
≥%97

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye
14/16 bit

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
350 / 100–200 W/m²

Koruma sınıfı
IP30 / IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55



MAĞAZA & İÇ MEKÂN

MV Dual

İki yüzü de vitrin.

AVM atriumları, havalimanları, mağazalar ve etkinlik alanları için çift taraflı, asılarak kullanılan iç mekân LED serisi. Her iki yüzde de aynı ya da farklı içerik.

piksel seçeneği · P1.25 – P3.91	7
yüzde görüntü	2
mm panel kalınlığı	54
nit'e kadar parlaklık	1000

Çift taraflı
İki yönden görünür

Yüksek parlaklık
1000 nit'e kadar

Hafif yapı
Alüminyum gövde

Kolay bakım
Önden servis

Kesintisiz birleşim
Kutu ve şerit formlar

Hızlı kurulum
Asma montaj

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Dual

Piksel aralığı	P1.25	P1.56	P1.95	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91
LED tipi	SMD1010 GOB	SMD1212 GOB	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	409.600	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536
Panel çöz. (1000×250)	800×200	640×160	512×128	400×100	384×96	336×84	256×64
Parlaklık (nit)	600	600	800	800	800	800	1000
Tarama	1/50	1/40	1/32	1/25	1/32	1/28	1/16

Fiziksel

Modül
250 × 250 mm

Panel ölçüleri
1000 · 750 · 500 × 250 mm

Panel kalınlığı
54 mm

Malzeme
Alüminyum

Bakım
Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
14/16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
650 / 100–200 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55



MAĞAZA & İÇ MEKÂN

MV Poster Fold

Katla, taşı, yayınla.

Mağaza girişleri, vitrinler, otel lobileri ve etkinlikler için katlanabilir, tekerlekli LED poster ekran. 2 metre yükseklik, iki genişlik seçeneği.

piksel seçeneği · P1.25 – P3.91	7
ekran yüksekliği	2 m
genişlik seçeneği · 1000 / 750 mm	2
nit'e kadar parlaklık	1000

Yüksek çözünürlük
Yakından net görüntü

Özelleştirilebilir
Fonksiyon seçenekleri

Akıllı bölme
Ekranı alanlara ayırma

Çoklu yüzey
Yan yana birleştirme

Senkron / asenkron
Canlı veya kayıtlı yayın

Çoklu ekran
Kaskad bağlantı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Poster Fold

Piksel aralığı	P1.25	P1.56	P1.95	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91
LED tipi	SMD1010 GOB	SMD1010/1212 GOB	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	409.600	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536
Çözünürlük (1000 mm)	800×1600	640×1280	512×1024	400×800	384×768	336×672	256×512
Çözünürlük (750 mm)	600×1600	480×1280	384×1024	300×800	288×768	252×672	192×512
Parlaklık (nit)	600	600	800	800	800	800	1000
Tarama	1/50	1/40	1/32	1/25	1/32	1/28	1/16

Fiziksel

Ekran ölçüsü
1000×2000 / 750×2000 mm

Toplam ölçü
1006×2181 / 756×2181 mm

Kalınlık
33 mm

Malzeme
Döküm alüminyum

Bakım
Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
14/16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
400 / 100–200 W/m²

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



MAĞAZA & İÇ MEKÂN

MV Poster Slim

Tek yüzlü, ince, şık.

Showroom, mağaza ve kurumsal karşılama alanları için 30 mm inceliğinde tek yüzlü LED poster ekran. COB seçeneğiyle P0.9375'e kadar inen piksel aralığı.

piksel seçeneği · P0.9375 – P2.5	5
ekran yüksekliği	2 m
mm kalınlık	30
opsiyonel bağlantı	4G · WiFi

Yüksek çözünürlük
Yakından net görüntü

Özelleştirilebilir
Fonksiyon seçenekleri

Akıllı bölme
Ekranı alanlara ayırma

Çoklu yüzey
Yan yana birleştirme

Senkron / asenkron
Canlı veya kayıtlı yayın

Çoklu ekran
Kaskad bağlantı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Poster Slim

Piksel aralığı	P0.9375	P1.25	P1.56	P1.875	P2.5
LED tipi	COB	SMD1010	SMD1010/1212	SMD1010/1515 GOB	SMD1010/1515
Yoğunluk (nokta/m²)	1.137.778	640.000	409.600	284.444	160.000
Ekran çözünürlüğü	640×2160	480×1620	384×1296	320×1080	240×810
Kontrast	15.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1
Tarama	1/60	1/45	1/48	1/45	1/45

Fiziksel

Ekran ölçüsü
600 × 2025 × 30 mm

Toplam ölçü
606 × 2206 × 30 mm

Ağırlık
37 kg

Malzeme
Alüminyum

Bakım
Önden

Görüntü

Parlaklık
≥600 nit

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
170° / 170°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
420 / 100–200 W/m²

Bağlantı
USB · LAN · WiFi · 4G (opsiyonel)

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



MAĞAZA & İÇ MEKÂN

MV Poster Dual

İki yönden dikkat çeker.

AVM koridorları, havalimanları ve mağaza içleri için çift taraflı LED poster ekran. İki yüzde de yayın, 2 metre yükseklik.

piksel seçeneği · P1.25 – P3.91	7
yüzde görüntü	2
ekran yüksekliği	2 m
nit'e kadar parlaklık	1000

Çift taraflı
İki yönden görünür

Parlaklık ayarı
Ortama göre ayarlanır

Akıllı bölme
Ekranı alanlara ayırma

Çoklu yüzey
Yan yana birleştirme

Senkron / asenkron
Canlı veya kayıtlı yayın

Yüksek çözünürlük
Yakından net görüntü

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Poster Dual

Piksel aralığı	P1.25	P1.56	P1.95	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91
LED tipi	SMD1010 GOB	SMD1212 GOB	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	409.600	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536
Ekran çözünürlüğü	600×1600	480×1280	384×1024	300×800	288×768	252×672	192×512
Parlaklık (nit)	600	600	800	800	800	800	1000
Tarama	1/50	1/40	1/32	1/25	1/32	1/28	1/16

Fiziksel

Ekran ölçüsü
750 × 2000 × 54 mm

Toplam ölçü
756 × 2181 × 54 mm

Ağırlık
50,2 kg

Malzeme
Alüminyum

Bakım
Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840 Hz

Gri seviye · Kare hızı
14/16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
650 / 100–200 W/m²

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



04 Kiralık & Sahne

Konserler, festivaller, galalar, stüdyolar ve etkinlikler için hızlı kurulan, dayanıklı kiralık LED çözümleri.

MV Stage Out 40
MV Stage In 42
MV Rent Out 44
MV Rent In 46
MV XR Studio 48
MV Dance Floor 50



KİRALIK & SAHNE

MV Stage Out

Açık hava sahnesine hazır.

Açık hava konserleri, festivaller ve dış mekân etkinlikleri için IP65 korumalı kiralık sahne LED serisi. Kavis kilidi ve hızlı kabin kilitleme sistemiyle kısa sürede kurulur.

piksel seçeneği · P2.604 – P5.95	**5**
nit'e kadar parlaklık	**5000**
toz ve suya karşı	**IP65**
500×500 mm kabin	**8 kg**

Modüler yapı
Hızlı kurulum ve söküm

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Kavis kilidi
Kavisli sahne formları

Kabin kilitleme
Hızlı ve hizalı birleşim

Yaratıcı birleşim
Farklı sahne tasarımları

Yüksek koruma
IP65

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Stage Out

Piksel aralığı	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81	P5.95
LED tipi	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	147.456	112.896	65.536	43.264	28.224
Kabin çöz. (500×500)	192×192	168×168	128×128	104×104	84×84
Parlaklık (nit)	≥4500	≥4500	≥5000	≥5000	≥5000
İzleme mesafesi	3–50 m	3–100 m	4–150 m	4–150 m	6–200 m
Tarama	1/32	1/28	1/16	1/13	1/7

Fiziksel

Kabin ölçüsü
500×500 / 500×1000 mm

Kabin derinliği
84 mm

Modül
250 × 250 mm

Ağırlık
8 / 14,5 kg

Malzeme · Bakım
Döküm alüminyum · Ön/arka

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
800 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55



KİRALIK & SAHNE

MV Stage In

Her sahnede net.

Konserler, lansmanlar, kongre ve kapalı salon etkinlikleri için kiralık sahne LED serisi. P1.56'dan başlayan piksel seçenekleriyle yakın kamera çekimlerinde bile net görüntü.

piksel seçeneği · P1.56 – P4.81	7
nit'e kadar parlaklık	1000
500×500 mm kabin	8 kg
Hz'e kadar tazeleme	7680

Modüler yapı
Hızlı kurulum ve söküm

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Kavis kilidi
Kavisli sahne formları

Kabin kilitleme
Hızlı ve hizalı birleşim

Yaratıcı birleşim
Farklı sahne tasarımları

Yüksek koruma
IP31

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Stage In

Piksel aralığı	P1.56	P1.95	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81
LED tipi	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	409.600	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536	43.264
Kabin çöz. (500×500)	320×320	256×256	200×200	192×192	168×168	128×128	104×104
Parlaklık (nit)	≥600	≥800	≥800	≥800	≥800	≥1000	≥1000
İzleme mesafesi	3–50 m	3–100 m	4–150 m	4–150 m	6–200 m	4–100 m	4–100 m
Tarama	1/40	1/32	1/25	1/32	1/28	1/16	1/13

Fiziksel

Kabin ölçüsü
500×500 / 500×1000 mm

Kabin derinliği
84 mm

Modül
250 × 250 mm

Ağırlık
8 / 14,5 kg

Malzeme · Bakım
Döküm alüminyum · Ön/arka

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
600–800 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



KİRALIK & SAHNE

MV Rent Out

Kur, sök, yeniden kur.

Kiralama firmaları için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli yapıya sahip dış mekân LED serisi. Sık kurulum ve sökümde bile hizalı, dayanıklı kabinler.

piksel seçeneği · P2.604 – P5.95	**5**
nit'e kadar parlaklık	**5000**
toz ve suya karşı	**IP65**
500×500 mm kabin	**8 kg**

Modüler yapı
Hızlı kurulum ve söküm

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Kavis kilidi
Kavisli sahne formları

Yaratıcı birleşim
Farklı sahne tasarımları

Hassas yapı
Hizalı kabin birleşimi

Yüksek koruma
IP65

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Rent Out

Piksel aralığı	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81	P5.95
LED tipi	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727
Yoğunluk (nokta/m²)	147.456	112.896	65.536	43.264	28.224
Kabin çöz. (500×500)	192×192	168×168	128×128	104×104	84×84
Parlaklık (nit)	≥4500	≥4500	≥5000	≥5000	≥5000
İzleme mesafesi	3–50 m	3–100 m	4–150 m	4–150 m	6–200 m
Tarama	1/32	1/28	1/16	1/13	1/7

Fiziksel

Kabin ölçüsü
500×500 / 500×1000 mm

Kabin derinliği
84,5 mm

Modül
250 × 250 mm

Ağırlık
8 / 14,5 kg

Malzeme · Bakım
Alüminyum · Ön/arka

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
800 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP65

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



KİRALIK & SAHNE

MV Rent In

Etkinliğe her zaman hazır.

Galalar, kurumsal etkinlikler ve kapalı salon organizasyonları için kiralık iç mekân LED serisi. Yüksek hassasiyetli yapı ve geniş görüş açısı.

piksel seçeneği · P1.5625 – P3.91	6
nit'e kadar parlaklık	1000
500×500 mm kabin	8 kg
görüş açısı	160°

Modüler yapı
Hızlı kurulum ve söküm

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Kavis kilidi
Kavisli sahne formları

Yaratıcı birleşim
Farklı sahne tasarımları

Hassas yapı
Hizalı kabin birleşimi

Geniş görüş açısı
160° / 160°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Rent In

Piksel aralığı	P1.5625	P1.95	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91
LED tipi	SMD1212 GOB	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	409.600	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536
Kabin çöz. (500×500)	320×320	256×256	200×200	192×192	168×168	128×128
Parlaklık (nit)	≥600	≥800	≥800	≥800	≥800	≥1000
İzleme mesafesi	2–50 m	2–50 m	3–50 m	3–50 m	3–100 m	4–100 m
Tarama	1/40	1/32	1/25	1/32	1/28	1/16

Fiziksel

Kabin ölçüsü
500×500 / 500×1000 mm

Kabin derinliği
84,5 mm

Modül
250 × 250 mm

Ağırlık
8 / 14,5 kg

Malzeme · Bakım
Alüminyum · Ön/arka

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840 Hz (P1.5625: 7680 Hz)

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
600 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.
WhatsApp +90 532 734 50 34 · yildirimteknoloji.net



KİRALIK & SAHNE

MV XR Studio

Sanal prodüksiyonun sahnesi.

Sanal prodüksiyon (XR), film ve yayın stüdyoları için 7680 Hz tazeleme ve 120 Hz kare hızına sahip LED serisi. Kamera çekimlerinde titreşimsiz görüntü.

piksel seçeneği · P1.95 – P2.604	3
Hz tazeleme hızı	7680
Hz'e kadar kare hızı	120
nit'e kadar parlaklık	1500

Yüksek tazeleme
7680 Hz

Modüler yapı
Hızlı kurulum

Kavis kilidi
Kavisli stüdyo duvarları

Kolay bakım
Önden ve arkadan

Yaratıcı birleşim
Zemin ve tavan uygulamaları

Geniş görüş açısı
160° / 160°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV XR Studio

Piksel aralığı	P1.95	P2.135	P2.604
LED tipi	SMD1515	SMD1515	SMD1515
Yoğunluk (nokta/m²)	262.144	186.624	147.456
Kabin çözünürlüğü	256×256	216×216	192×192
Parlaklık (nit)	≥1500	≥1500	≥1500
İzleme mesafesi	2–50 m	3–50 m	3–50 m
Tarama	1/8	1/9	1/8

Fiziksel

Kabin ölçüsü
500 × 500 × 84,5 mm

Modül
250 × 250 mm · 2×2

Ağırlık
8 kg

Malzeme
Döküm alüminyum

Bakım
Önden ve arkadan

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 60/120 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
920 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55



KİRALIK & SAHNE

MV Dance Floor

Ekranın üstünde dans edin.

Düğünler, gece kulüpleri, sahne şovları ve etkinlikler için üzerine basılabilen LED zemin serisi. Yüksek taşıma kapasitesi ve düz yüzey.

piksel seçeneği · P1.56 – P3.91	6
nit'e kadar parlaklık	800
× 500 mm kabin	500
kg kabin ağırlığı	10,8

Yüksek taşıma
Üzerine basılabilir yapı

Etkileşimli
İnteraktif kullanım

Kolay bakım
Önden servis

Yüksek koruma
Zemin kullanımına uygun

Düz yüzey
Yüksek düzlemsellik

Geniş görüş açısı
160° / 160°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Dance Floor

Piksel aralığı	P1.56	P1.9	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91
LED tipi	MIP0606	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	409.600	262.144	160.000	147.456	112.896	65.536
Kabin çözünürlüğü	320×320	256×256	200×200	192×192	168×168	128×128
Parlaklık (nit)	≥800	≥800	≥800	≥800	≥800	≥800
Tarama	1/32	1/32	1/20	1/16	1/14	1/16

Fiziksel

Kabin ölçüsü
500 × 500 × 92 mm

Modül
250 × 250 mm · 2×2

Ağırlık
10,8 kg

Malzeme
Döküm alüminyum

Bakım
Önden

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
800 / 200–300 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



05 Toplantı & Yaratıcı

Toplantı odaları için tak-çalıştır dokunmatik LED, cam cepheler için şeffaf ekran ve mimari projeler için esnek LED çözümleri.

MV Meet 53

MV Glass 55

MV Wave 57



TOPLANTI & YARATICI

MV Meet

Toplantının merkezi.

Toplantı odaları, eğitim salonları ve yönetim katları için tak-çalıştır all-in-one LED ekran. Kablosuz ekran paylaşımı, dokunmatik kullanım, akıllı beyaz tahta ve video konferans tek cihazda.

ekran boyutu	108–163"
UHD seçeneği (163")	4K
çalıştır kurulum	Tak
kablosuz paylaşım	Wi-Fi

UHD çözünürlük
163" modelde 3840×2160

Kablosuz yansıtma
Tek tuşla ekran paylaşımı

Dokunmatik
Doğrudan ekranda kullanım

Akıllı beyaz tahta
Not alma ve çizim

Video konferans
Uzaktan toplantı desteği

Çoklu bağlantı
HDMI, USB, LAN, Bluetooth

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Meet

Model	108"	136"	163"	163" 4K
Piksel aralığı	1,25 mm	1,56 mm	1,875 mm	0,9375 mm
LED tipi	SMD1010 / COB	SMD1010 / COB	SMD1010/1515 GOB	COB
Çözünürlük	1920×1080	1920×1080	1920×1080	3840×2160
Ekran ölçüsü (mm)	2440×1456,5	3040×1794	3640×2141,5	3640×2141,5
Ayaklı toplam (mm)	2440×2168	3040×2505,5	3640×2505,5	3640×2505,5
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	409.600	284.444	1.137.778

Fiziksel

Kurulum
Ayaklı (standart) · Duvar (opsiyonel)

Bakım
Önden

Koruma sınıfı
IP31

Tazeleme hızı
3840 Hz

Ses
Dahili 2×5 W hoparlör

Bağlantılar

Video girişleri
HDMI ×3 (2 giriş, 1 çıkış)

USB
USB 3.0 · USB 2.0 ×2 · USB-B

Ağ
RJ45 · Wi-Fi · Bluetooth

Diğer
RF · Kızılötesi

Harici ses
Ses çıkışı mevcut

Elektrik ve ortam

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55



TOPLANTI & YARATICI

MV Glass

Ekran var, manzara kaybolmaz.

Cam cepheler, mağaza vitrinleri ve sahne tasarımları için %50–65 şeffaflığa sahip LED ekran. Görüntü verirken arkasındaki alanı kapatmaz; iç ve dış mekân seçenekleri.

e kadar şeffaflık	**%65**
nit'e kadar parlaklık	**5500**
dış mekân seçeneği	**IP65**
1000×500 mm kabin	**7,5 kg**

Yüksek şeffaflık
%50–65

Hafif yapı
7,5–8 kg kabin

Yüksek parlaklık
Dış mekânda 5500 nit

Yaratıcı birleşim
Vitrin ve sahne tasarımları

Yüksek koruma
Dış mekânda IP65

Kolay bakım
Arkadan servis

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Glass

Model	Dış P3.91–7.81	İç P2.5–5.0	İç P3.91–7.81
Piksel aralığı (yatay/dikey)	3,91 / 7,82 mm	2,5 / 5,0 mm	3,91 / 7,82 mm
LED tipi	SMD1921	SMD2020	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	32.768	80.000	32.768
Parlaklık (nit)	4500–5500	800–1000	800–1000
Şeffaflık	%50–65	%50–65	%50–65
Koruma sınıfı	IP65	IP31	IP31
Kabin ağırlığı	8 kg	7,5 kg	7,5 kg

Fiziksel

Kabin ölçüsü
1000 × 500 mm

Kurulum
Zemine oturtma veya asma

Bakım
Arkadan

Tarama
1/8–1/16 (P2.5: 1/16–1/32)

Ağırlık
7,5–8 kg

Görüntü

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Şeffaflık
%50–65

Parlaklık (iç)
800–1000 nit

Parlaklık (dış)
4500–5500 nit

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
800 / 150–250 W/m²

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
–20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Teknik değerler bilgi amaçlıdır, değişebilir.



TOPLANTI & YARATICI

MV Wave

Her forma bürünür.

Kavisli duvarlar, silindirler, dalga formları ve özel tasarım yerleştirmeler için esnek modüllü yaratıcı LED serisi. Sekiz piksel seçeneğiyle mimari projelere uyum.

piksel seçeneği · P1.25 – P4	8
bükülebilir modül	Esnek
× 960 mm kabin	960
nit'e kadar parlaklık	700

Yüksek çözünürlük
P1.25'e kadar

Özel üretim
Projeye göre form

Dayanıklı yüzey
Katman ayrılması yok

Çok yönlü form
Kavis, dalga, silindir

Kolay bakım
Hızlı modül değişimi

Geniş görüş açısı
160° / 160°

TEKNİK ÖZELLİKLER

MV Wave

Piksel aralığı	P1.25	P1.53	P1.86	P1.875	P2	P2.5	P3	P4
LED tipi	SMD1010	SMD1010	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD2020
Yoğunluk (nokta/m²)	640.000	422.500	288.906	284.444	250.000	160.000	111.111	62.500
Modül ölçüsü (mm)	240×120	320×160	320×160	240×120	240×120	240×120	240×120	240×120
Parlaklık (nit)	600	600	600	600	700	700	700	700
Tarama	1/64	1/52	1/43	1/32	1/30	1/24	1/20	1/16

Fiziksel

Modül
Esnek, 240×120 / 320×160 mm

Kabin ölçüsü
960 × 960 mm

Malzeme
Demir kabin

İzleme mesafesi
1,25–50 m

Bakım
Kolay modül değişimi

Görüntü

Kontrast oranı
15.000:1

Tazeleme hızı
3840–7680 Hz

Gri seviye · Kare hızı
16 bit · 50/60 Hz

Görüş açısı (Y/D)
160° / 160°

Renk sıcaklığı
5000–12000 K, ayarlanabilir

Elektrik ve ortam

Güç (maks. / ort.)
600 / 80–150 W/m²

Koruma sınıfı
IP31

Giriş gerilimi
AC 90–264 V, 47–63 Hz

Çalışma ortamı
−20~60 °C, %10–85 RH

Sertifikalar
CE · RoHS · FCC · CB · TÜV

Projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Ücretsiz keşif · Kurulum · 3 yıl garanti

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55

Ekranın ötesinde, uçtan uca hizmet.

01
Keşif ve ölçüm
Alanınızı yerinde inceliyor; ölçü, izleme mesafesi ve ışık koşullarını belirliyoruz.

02
Proje tasarımı
İhtiyacınıza uygun seri, piksel aralığı ve ekran boyutunu birlikte seçip projelendiriyoruz.

03
Kurulum
Taşıyıcı konstrüksiyon, montaj, kablolama ve devreye almayı ekibimizle yapıyoruz.

04
İçerik yönetim yazılımı
Ekranlarınızdaki içeriği uzaktan planlayıp yönetebileceğiniz yazılımı sağlıyoruz.

05
Bakım sözleşmesi
Düzenli bakım ve servisle ekranınızın ilk günkü performansını koruyoruz.

3 yıl
garanti
Ürünlerimiz 3 yıl garantiyle teslim edilir.

1 Keşif	2 Tasarım	3 Kurulum	4 Destek

Ücretsiz keşif için bize ulaşın.

WhatsApp +90 532 734 50 34
0 (850) 840 93 55
info@yildirimteknoloji.net

megAVision®

Projenizi konuşalım.

WhatsApp · +90 532 734 50 34

Telefon · 0 (850) 840 93 55

info@yildirimteknoloji.net

www.yildirimteknoloji.net

YILDIRIM 50.Yıl

Antalya Merkez · İstanbul Ofis

Teknik değerler bilgi amaçlıdır.